


SUPPORT 5705


Der Support 5705 besteht aus einem robusten Stahlrahmen, auf dem die Förderbahn montiert wird. Die Supports sind mit einem verstellbaren Fuß ausgestattet. 5705 ist geeignet für besonders schwere Gewichte und bietet eine sehr stabile Aufstellung der Förderer.



Technische Daten

Allgemein	
Max. Last	600 kg
Seitenrahmen	
Kombination der Rahmenhöhen links/rechts	Geeignet für alle Rahmenkombinationen
Anzahl der Querträger	1 bei 350 bis 800 mm Oberkante Rollenhöhe 2 bei 800 bis 1400 mm Oberkante Rollenhöhe 3 bei 1400 bis 2000 mm Oberkante Rollenhöhe

Abmessungen




Dimensionen		
BF	Between frames	500 mm / 750 mm / 1000 mm
TW	Total width	BF + 80 mm
TOR	Top of roller height	250 to 2000 mm
	Adjustment range	±70mm

Bestell-Information

- Das Modul ist vollständig montiert
- Bei einer Rollenoberkante von TOR > 2000mm sollte aus Stabilitätsgründen eine Querverstrebung vorgesehen werden
- Stahlteile sind pulverbeschichtet oder verzinkt

Bitte erstellen Sie einen Produktschlüssel mittels des Konfigurators



Wenn Sie einen Bedarf abweichend vom Standard haben, fügen Sie ein „S“ hinzu und beschreiben die Spezial-Anforderung

S - Special:

Anforderung:

Beispiel für eine Referenznummer: 5705-1000-850

Dieser Produktschlüssel steht für:
Support 5705 mit einer Breite BF 500mm und einer Höhe TOR von 850 mm

Liefergegenstand

Konfigurator

Bestell-Beispiel